

### 山洋电气R系列連接綫

### SANMOTION R Series Cable Assembly

#### RS-CA4-□□-R

編碼器中繼綫 Encoder Junction Cable



驅動端 Drive End	綫材規格 Wire Size	馬達端 Motor End
XM-10P	24AWG*2P+22AWG*2C	172161-1 XM-9T
標準長度 Length	3M、5M、10M、15M、20M	

#### RS-CAB4-□□-R

帶電池編碼器中繼綫 Encoder Junction Cable w/Battery



驅動端 Drive End	綫材規格 Wire Size	馬達端 Motor End
XM-10P	24AWG*2P+22AWG*2C	172161-1 XM-9T
標準長度 Length	3M、5M、10M、15M、20M	

#### RS-CM4-□□-R

電源中繼綫 Power Junction Cable



驅動端 Drive End	綫材規格 Wire Size	馬達端 Motor End
端子 Terminal	19AWG*4C	350780-1
標準長度 Length	3M、5M、10M、15M、20M	

#### RS-CB3-□□-R

剎車中繼綫 Brake Junction Cable



驅動端 Drive End	綫材規格 Wire Size	馬達端 Motor End
端子 Terminal	22AWG*2C	350778-1
標準長度 Length	3M、5M、10M、15M、20M	

#### RS-CA4-□□-JN6 Load Side 負載端入綫

#### RS-CA4-□□-JN6-A2 Non-Load Side 反負載端入綫 IP67

編碼器綫 Encoder Cable



驅動端 Drive End	綫材規格 Wire Size	馬達端 Motor End
XM-10P	24AWG*2P+22AWG*2C	XM-JN6FR07SM1
標準長度 Length	3M、5M、10M、15M、20M	

#### RS-CAB4-□□-JN6 Load Side 負載端入綫

#### RS-CAB4-□□-JN6-A2 Non-Load Side 反負載端入綫 IP67

帶電池編碼器綫 Encoder Cable w/Battery



驅動端 Drive End	綫材規格 Wire Size	馬達端 Motor End
XM-10P	24AWG*2P+22AWG*2C	XM-JN6FR07SM1
標準長度 Length	3M、5M、10M、15M、20M	

#### RS-CM4-□□-JN6 Load Side 負載端入綫

#### RS-CM4-□□-JN6-A2 Non-Load Side 反負載端入綫 IP67

電源綫 Power Cable



驅動端 Drive End	綫材規格 Wire Size	馬達端 Motor End
端子 Terminal	19AWG*4C	JN6FS04SJ1
標準長度 Length	3M、5M、10M、15M、20M	

#### RS-CB3-□□-JN6 Load Side 負載端入綫

#### RS-CB3-□□-JN6-A2 Non-Load Side 反負載端入綫 IP67

剎車綫 Brake Cable



驅動端 Drive End	綫材規格 Wire Size	馬達端 Motor End
端子 Terminal	22AWG*2C	JN6FR02SM1
標準長度 Length	3M、5M、10M、15M、20M	