

山洋电气R系列連接綫

SANMOTION R Series Cable Assembly

SD-REN4CBL-□□ IP67

編碼器綫 Encoder Cable



驅動端 Drive End	綫材規格 Wire Size	馬達端 Motor End
XM-10P	24AWG*2P+22AWG*2C	XM-JN2DS10SL-M-C
標準長度 Length	3M、5M、10M、15M、20M	

SD-REN4CBL-□□ IP67

帶電池編碼器綫 Encoder Cable w/Battery



驅動端 Drive End	綫材規格 Wire Size	馬達端 Motor End
XM-10P	24AWG*2P+22AWG*2C	XM-JN2DS10SL-M-C
標準長度 Length	3M、5M、10M、15M、20M	

SD-RPW1CBL-□□ IP67

電源綫 Power Cable 0.5 ~ 1.0KW



驅動端 Drive End	綫材規格 Wire Size	馬達端 Motor End
端子 Terminal	18 AWG*4C	XMS3108A24-11S XMS3067-16A
標準長度 Length	3M、5M、10M、15M、20M	

SD-RPWB1CBL-□□ IP67

帶剎車電源綫 Power Cable w/Brake 0.5 ~ 1.0KW



驅動端 Drive End	綫材規格 Wire Size	馬達端 Motor End
端子 Terminal	18AWG*6C	XMS3108A24-11S XMS3067-16A
標準長度 Length	3M、5M、10M、15M、20M	

SD-RPW2CBL-□□ IP67

電源綫 Power Cable 1.2 ~ 2.0KW



驅動端 Drive End	綫材規格 Wire Size	馬達端 Motor End
端子 Terminal	14 AWG*4C	XMS3108A24-11S XMS3067-16A
標準長度 Length	3M、5M、10M、15M、20M	

SD-RPWB2CBL-□□ IP67

帶剎車電源綫 Power Cable w/Brake 1.2 ~ 2.0KW



驅動端 Drive End	綫材規格 Wire Size	馬達端 Motor End
端子 Terminal	14AWG*4C+18AWG*2C	XMS3108A24-11S XMS3067-16A
標準長度 Length	3M、5M、10M、15M、20M	

SD-RPW3CBL-□□ IP67

電源綫 Power Cable 2.0~ 4.5KW



驅動端 Drive End	綫材規格 Wire Size	馬達端 Motor End
端子 Terminal	10AWG*4C	XMS3108A24-11S XMS3067-16A
標準長度 Length	3M、5M、10M、15M、20M	

SD-RPWB3CBL-□□ IP67

帶剎車電源綫 Power Cable w/Brake 2.0~ 4.5KW



驅動端 Drive End	綫材規格 Wire Size	馬達端 Motor End
端子 Terminal	10AWG*4C+18AWG*2C	XMS3108A24-11S XMS3067-16A
標準長度 Length	3M、5M、10M、15M、20M	